

## Banc de décharge 210A/48Vcc

### A propos

Banc de décharge de 30V à 50V sous 210A pour tester les batteries et les décharger.

Ce banc mobile très facile d'utilisation permet de tester directement les équipements en courant continu.



### Description Technique

Info	Valeur
Puissance Nominale	<b>10,5 kW 210A – 48V</b>
Tension max	<b>48V-50V</b>
Résolution	<b>0,6 A à 5 A / 5 A</b>
Crans	<b>9</b>
Alimentations	<b>2 Câbles (+ &amp; -)</b>
Ventilation	<b>Forcée</b>
Sécurité	<b>Arrêt On/Of</b>
Finition	<b>Acier</b>

Info	Valeur
Hauteur	<b>550 mm</b>
Profondeur	<b>540 mm</b>
Largeur	<b>285 mm</b>
Poids	<b>20 kg</b>
Indice de Protection	<b>IP 23</b>
Manutention	<b>Roulettes/Poignée valise</b>
Fabrication	<b>Made in UK</b>

## Banc de décharge 10,5 MW

### Accessoires produit

- Câbles H07RNF et connexion rapide avec cosses
- pince croco sur demande



### Raccordement



Cable H07RNF connexion rapide

### Crans



Crans de 5/10/20/30A  
+ molette pour charge entre 0,5 et 5A