

Armoire de distribution temporaire 210 kW SMART (10 x 32A)

A propos de l'équipement

L'armoire de distribution électrique temporaire 210 kW permet de connecter 10 bancs de charge 21 kW – 32A/400V (ou 30 bancs rackables en 220V 32A). Raccordée en entrée par des câbles 120 mm² équipés de Powerlock, l'armoire peut ainsi être alimentée par le tableau électrique principal de la salle informatique.

Montées sur armature métallique avec roulettes, les armoires de distribution temporaires sont facilement déplaçables d'une salle à l'autre.

Elle possède un afficheur permettant le suivi de la consommation en kW, l'intensité et la tension de chaque phase tout au long des essais.



Description technique

Information	Valeurs
Entrées	10 prises hypra 32A-400V 5P (3ph+N+T) – rouge
Sorties	Câbles Powerlock Phase x 3 + neutre + terre
Sécurité	Disjoncteurs différentiels
Affichage	Un afficheur permet de suivre la tension, le courant et la puissance sur chaque phase pendant les essais

Information	Valeurs
Hauteur	1 200 mm
Profondeur	600 mm (dimension châssis)
Largeur	600 mm
Hauteur	35 kg
IP	IP 23
Protection externe	Peinture Epoxy
Manutention	Sur roulettes
Fabrication	Made in France